



**SOMOS
IMPORTADORES
DISTRIBUIDORES
Y FABRICANTES**

NUESTRA EXPERIENCIA
AL SERVICIO DE SU
SEGURIDAD

FICHA TÉCNICA

CARRO EXTINTOR PQS AL 75% MULTIPROPÓSITO FUEGOS CLASE ABC

Extintor rodante importado. De presurización interna sobre carro rodante. Recomendado para superficies extensas como: bodegas, fábricas y grandes empresas.

Certificado bajo Norma Chilena NCH.
Extintor recargable.

CARACTERÍSTICAS		
EXTINTOR FORMATOS	PQS 25 kg	PQS 50kg
ALTO aprox.	960 mm	1100 mm
ANCHO aprox.	260 mm	320 mm
FONDO aprox.	260 mm	320 mm
MASA CILINDRO CARGADO	46.5 kg aprox.	78.2 kg aprox.
POTENCIAL DE EXTINCIÓN	30A: 60B: C	
T° LÍMITE DE OPERACIÓN	-40°C a 50°C.	
AISLANTE ELÉCTRICO	HASTA 100.000 VOLT.	
NOMBRE DEL QUÍMICO	FOSFATO MONOAMÓNICO	
GAS PROPULSOR	NITRÓGENO	
ACABADO	PINTURA TERMOCONVERTIBLE ROJA	

